



AB5PLUS

.5 HP OIL-FREE DIRECT DRIVE



The incredibly quiet and portable AB5PLUS is the follow-up to our popular AB5 oilless trim compressor. The new and improved version delivers more air and runs quieter than the original. Additional improvements include a dual piston pump assembly for faster fill times, durable braided discharge hose, heavy duty vibration dampeners, a cord wrap, larger gauges and pressure adjustment knob and a replaceable intake filter.

SPECIFICATIONS

HORSEPOWER	.5 HP
MOTOR RPM	1700
CFM DELIVERED @ 40 PSI	1.6 CFM
CFM DELIVERED @ 90 PSI	1.1 CFM
TANK CAPACITY	1GALLON
FACTORY SETTINGS	95-125 PSI
PUMP-UP / RECOVERY TIME	1:25 / :35
SHIPPING WEIGHT	25 LB
DIMENSIONS (LxWxH)	16.25"x14.25"x11.15"
NOISE LEVEL	59 dBA
THERMAL PROTECTION	MANUAL
AMP DRAW (RUNNING)	2.8

Quiet! Only 59 Decibels.



Heavy-Duty Cord Wrap



Roll-Cage Design



FEATURES

- 2.8 AMP MOTOR
- LOW SPEED MOTOR
- START/STOP PRESSURE SWITCH
- 1/4" UNIVERSAL COUPLER
- REGULATOR
- PRESSURE-RELIEF VALVE

SHIPPING DIMENSIONS

Weight	Length	Width	Height
25 lb.	15.3 in.	14.5 in.	13 in.



El modelo AB5PLUS, increíblemente silencioso y portátil, es la siguiente generación de nuestro popular compresor AB5 sin aceite. La nueva y mejorada versión ofrece más aire y es más silenciosa que la original. Las mejoras adicionales incluyen un conjunto de bomba de doble pistón para ofrecer tiempos de llenado más rápidos, manguera de descarga trenzada resistente, amortiguadores de vibraciones para servicio pesado, una envoltura de cable, indicadores y perilla de ajuste de presión más grandes, y un filtro de admisión reemplazable.

ESPECIFICACIONES

CABALLOS DE FUERZA	.5 HP
R.P.M. DEL MOTOR	1700
SALIDA DE PIES ³ A 40 PSI	1,6 CFM
SALIDA DE PIES ³ A 90 PSI	1,1 CFM
CAPACIDAD DEL TANQUE	3,8 LITERS
VALORES DE FÁBRICA	95-125 PSI
TIEMPO DE BOMBEO A PRESIÓN OPERATIVA/TIEMPO DE RECUPERACIÓN	1:25 / :35
PESO DE ENVÍO	11.34 Kg
DIMENSIONES (LARGO x ANCHO x ALTURA)	41.3 cm x 36.2 cm x 28.3 cm
NIVEL DE RUIDO	59 dBA
PROTECCIÓN TÉRMICA	MANUAL
INTENSIDAD DE CORRIENTE	2,8

¡Silencios! Solamente 59 dB.



Envoltura para cable resistente



Armazón rígido protector



CARACTERISTICAS

- MOTOR DE 2,8 AMPERIOS
- MOTOR DE BAJA VELOCIDAD
- INTERRUPTOR DE PRESIÓN PARA ARRANQUE/DETENCIÓN
- ACOPLADOR UNIVERSAL DE 6,35 MM (1/4")
- REGULADOR Y INDICADOR
- VÁLVULA DE ARRANQUE EN FRÍO

DIMENSIONES DE ENVIO

Peso	Largo	Ancho	Altura
11.34 Kg	39 cm	37 cm	33 cm